

# MINI REGLETTE 1 MONO

**CE**

**IP 68**

**CLASSE III**

**TBT ou TBTS**



**DESCRIPTION :** La MINI REGLETTE MONO est un projecteur linéaire à LEDS destiné à l'illumination extérieur ou immergé dans un espace très confiné. Elle produit un éclairage **blanc / rouge / ambre / bleu ou vert** de très grande puissance sur une très large surface latéral.

**DIMENSION :** Long MR1 200mm  
Largeur 26 mm / Hauteur 26 mm  
Toutes autre longueur sur mesure maxi 2 Mt

**SOURCE :** 4 POWERLED 1.2W type **SEOUL P3 40Lm**  
4 POWERLED 1.2W type **SEOUL P4 80Lm.**  
Couleur ; **Blanc 3200°K ou 4000°K ou 5500°k / Rouge / Vert / Bleu ou Ambre**  
Ou combinaison de couleur afin d'obtenir d'autre teintes.

**LIGHT BEAM :** Focal 10° / 12° / 25° / 30° / 40° ou ASYMETRIQUE 10X80°  
Puissance de 200Lux à 2150 Lux (valeurs en blanc 5500° à 1 mètre)

**CONSTRUCTION :** CORPS : Profilé en INOX 304L de 3 mm  
FACADE : en **ALTUGLAS CN** transparent **IK10 à 200** joules.  
Traitement au **SILICIUM** anti-rayure et inaltérable.  
**Indice IP68** / Visserie INOX .

**INSTALLATION :** 2 supports en INOX de chaque coté du profilé en option.  
Distance minimum d'illumination : 0.1 Mt  
Distance minimum matériel inflammable : 100 mm

**ALIMENTATION :** Alimentée en 24v cc ou en PWM par Compensateur externe .  
Câble de raccordement de 2mt sur presse étoupe PG7 INOX ou connecteur IP.68 type LUMBERG  
Consommation énergie : 4.80 w

**THERMIQUE :** Température ambiante d'utilisation maxi 55°C  
Ventilation par convection naturel.

**Gamme : POWER-REGLETTE**

